



# SYNLAWN®

Césped artificial a base de plantas

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



## TEE STRIKE

Este césped artificial en la línea de salida es tan denso que soporta fácilmente un tee de golf estándar para una sensación natural y real que permite a los golfistas hacer swing en una superficie que no agarrará la cabeza del palo. La construcción de nailon duradero ofrece un rendimiento inigualable sobre el PE con un retorno de la inversión rápido para las instalaciones de golf.

SKU	SS301
Hilo/Color de zona de hierba	Nailon / Verde
Denier de zona de hierba	7,000 / 8
Hilo/Color de zona de paja	-
Denier de zona de paja	-
Forma de paja de zona de hierba	Diamante texturizado
Altura de la pila terminada	1"
Peso de la pila terminada	120 oz.
Apoyo	13PP/18PET 2pt / 22oz. EnviroLoc+™
Calibre de mechón	3/16"
Peso total	148 oz.
Lazo de mechón	> 8 lb.
Permeabilidad	-
Características	EnviroLoc+™ Estabilizadores UV
Datos de prueba	ASTM D2859, E648, F1292, F1951, CAL 1350 EMISSION, LIBRE DE PFA's

- GARANTÍA RESIDENCIAL DE 10 AÑOS Y COMERCIAL DE 4 AÑOS
- FIBRAS DE NAILON PARA UNA DURABILIDAD INIGUALABLE
- SOSTIENE TEES DE GOLF EN TAPETES Y TEE DE SALIDA
- IDEAL PARA CAMPOS DE PRÁCTICAS Y SIMULADORES

DETALLES DE INSTALACIÓN DISPONIBLES EN

CADdetails  
MasterSpec®



NO A ESCALA. SOLO PARA ILUSTRACIÓN.  
COMUNIQUESE CON SU SYNLAWN LOCAL PARA LA INSTALACIÓN.

SOLICITE UN...

SISTEMA DE INSTALACIÓN  
**DAVE PELZ**  
**SHOTSTOPPER™**

INSTALADOR  
**CERTIFICADO DE**  
**GREENSMASTER™**



*Dave Pelz*



SYNLAWN®  
a sportgroup company

SYNLAWN.COM • SYNLAWNGOLF.COM • (866) 796-5296

HECHO EN  
 EE. UU.

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS 12/01/2022

**SYNLAWN®**

El césped más verde del mundo

**TEE STRIKE**

Polímero de hilo primario	Nailon	Respaldo principal	13PP/18PET 2pt
Sección transversal de hilo	Diamante texturizado	Tipo de recubrimiento	22 oz. EnviroLoc+
Color estándar	Verde	Denier/extremos de hilo PE	7,000 / 8
Construcción de tela	Con mechón	Denier/extremos de paja texturizada	-
Second Yarn Polymer Thatch	-	Período de garantía	10 años
Segunda paja de polímero de hilo	-		

TELA DE ACABADO	SISTEMA INGLES		PRUEBA ASTM
<i>Especificación nominal</i>	<i>Valor</i>	<i>Unidades</i>	<i>Método</i>
Altura de la pila (nominal)	1	pulgadas	D-5823
Peso de la cara	120	oz/yd <sup>2</sup>	D-5848
Peso total de la tela	148	oz/yd <sup>2</sup>	D-5848
Peso de respaldo principal	6	oz/yd <sup>2</sup>	D-5848
Peso del revestimiento secundario	22	oz/yd <sup>2</sup>	D-5848
Lazo de mechón	> 8	lb.	D-1335
Fuerza de agarre al desgarro (promedio)	> 200	lb.	D-5034
Densidad lineal total del hilo	7,000	denier	D-1577
Elongación hasta la rotura	> 30	%	D-2256
Resistencia a la rotura del hilo	> 20	lb.	D-5793
Calibre de la máquina	3/16	pulgadas	D-5793
Inflamabilidad	Aprobado	-	D-2859
Permeabilidad al agua	-	pulgadas por hora	D-1551
Ancho de la tela	6 & 12	pies	-

**SYNLAWN®**  
a sportgroup company

SYNLAWN.COM • SYNLAWNGOLF.COM • (866) 796-5296

THEGREENESTTURFONEARTH.COM

**MasterSpec®**

CADETAILLS.COM

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS 12/01/2022