



SYNLAWN®

Césped artificial a base de plantas

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



PET PLATINUM

Al ofrecer una durabilidad y capacidad de drenaje superiores en áreas de alto tránsito peatonal, esta variedad de césped artificial se distingue del resto: es el césped ideal para una multitud de aplicaciones para mascotas, en las cuales la durabilidad y la confiabilidad son importantes.



TECNOLOGÍA SUPER YARN™

ANTIMICROBIANO
SANITIZED®

REFLECTANTE IR
DUALCHILL™

ANTIESTÁTICO
STATBLOCK™

SKU	ST343_PETS
Hilo/Color de zona de hierba	PE / Verde campo / Manzana
Denier de zona de hierba	10,800 / 6
Hilo/Color de zona de paja	PE / Verde campo / Beige
Denier de zona de paja	5,000 / 8
Forma de paja de zona de hierba	Omega
Altura de la pila terminada	1 1/2"
Peso de la pila terminada	80 oz.
Apoyo	13PP/18PET 2pt / 22oz. EnviroLoc+™
Calibre de mechón	3/8"
Peso total	108 oz.
Lazo de mechón	> 8 lb.
Permeabilidad	> 1,000 pulgadas p/hr
Características	Sanitized®, EnviroLoc+™, Antiestático StatBlock™, Reflectante IR DualChill™, Deslustrar, Estabilizadores UV
Datos de prueba	ASTM E108 CLASS A FIRE, D2859, E648, F1292, F1551, F1951, CAL 1350, LIBRE DE PFA's



GARANTÍA DE POR VIDA INIGUALABLE



DRENAJE ÓPTIMO > 1,000" P/HR



APTO PARA USO EN TODOS LOS CLIMAS Y REGIONES



IDEAL PARA APLICACIONES PARA MASCOTAS

DETALLES DE INSTALACIÓN DISPONIBLES EN



CADdetails

MasterSpec®



NO A ESCALA. SOLO PARA ILUSTRACIÓN. COMUNIQUESE CON SU SYNLAWN LOCAL PARA LA INSTALACIÓN.



PAISAJE



MASCOTAS



REPRODUCIR



TECHO



SYNLAWN®
a sportgroup company

SYNLAWN.COM • SYNLAWNGOLF.COM • (866) 796-5296



ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS

12/01/2022

**SYNLAWN®**El césped más **verde** del mundo**PET PLATINUM**

Polímero de hilo primario	Polyethylene	Respaldo principal	13PP/18PET 2pt
Sección transversal de hilo	Omega	Tipo de recubrimiento	22 oz. EnviroLoc+
Color estándar	Verde campo / Manzana	Denier/extremos de hilo PE	10,800 / 6
Construcción de tela	Con mechón	Denier/extremos de paja texturizada	5,000 / 8
Second Yarn Polymer Thatch	Polyethylene	Período de garantía	Tiempo de vida limitado
Segunda paja de polímero de hilo	Verde campo / Beige		

TELA DE ACABADO	SISTEMA INGLES		PRUEBA ASTM
<i>Especificación nominal</i>	<i>Valor</i>	<i>Unidades</i>	<i>Método</i>
Altura de la pila (nominal)	1 1/2	pulgadas	D-5823
Peso de la cara	80	oz/yd ²	D-5848
Peso total de la tela	108	oz/yd ²	D-5848
Peso de respaldo principal	6	oz/yd ²	D-5848
Peso del revestimiento secundario	22	oz/yd ²	D-5848
Lazo de mechón	> 8	lb.	D-1335
Fuerza de agarre al desgarro (promedio)	> 200	lb.	D-5034
Densidad lineal total del hilo	15,800	denier	D-1577
Elongación hasta la rotura	> 30	%	D-2256
Resistencia a la rotura del hilo	> 20	lb.	D-5793
Calibre de la máquina	3/8	pulgadas	D-5793
Inflamabilidad	Aprobado	-	D-2859
Permeabilidad al agua	> 1,000	pulgadas por hora	D-1551
Ancho de la tela	15	pies	-

**SYNLAWN®**
a sportgroup company

SYNLAWN.COM • SYNLAWNGOLF.COM • (866) 796-5296

THEGREENESTTURFONEARTH.COM

**MasterSpec®**

CADETAILLS.COM

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS

12/01/2022