



SYNLAWN®

Césped artificial a base de plantas

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



ROOFDECK PREMIUM

Con una **CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL FUEGO ASTM E-108 CLASE A**, esta es la opción de césped ideal, incluso para las aplicaciones de **AZOTEA** más exigentes. Gracias a la seguridad y los beneficios que ofrece la tecnología Super Yarn™, este estilo de césped embellece cualquier espacio y supera con creces los códigos de seguridad más estrictos.



ANTIMICROBIANO
SANITIZED®

TECNOLOGÍA SUPER YARN™

REFLECTANTE IR
DUALCHILL™

ANTIESTÁTICO
STATBLOCK™

SKU	SAX47_ROOF
Hilo/Color de zona de hierba	PE / Verde campo / Oliva / Manzana
Denier de zona de hierba	9,900 / 9
Hilo/Color de zona de paja	PE / Verde campo / Beige
Denier de zona de paja	5,000 / 8
Forma de paja de zona de hierba	Omega suave
Altura de la pila terminada	1 5/8"
Peso de la pila terminada	100 oz.
Apoyo	13PP/18PET 2pt / 22oz. EnviroLoc+™
Calibre de mechón	3/8"
Peso total	128 oz.
Lazo de mechón	> 8 lb.
Permeabilidad	> 1,000 Pulgadas p/hr
Características	Sanitized®, EnviroLoc+™, Antiestático StatBlock™, Reflectante IR DualChill™, Deslustrar, Estabilizadores UV
Datos de prueba	ASTM E108 CLASS A FIRE, D2859, E648, F1292, F1551, F1951, CAL 1350, LIBRE DE PFA's



GARANTÍA DE POR VIDA INIGUALABLE



CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL FUEGO, ASTM E108



APTO PARA USO EN TODOS LOS CLIMAS Y REGIONES



SEGURO PARA USO COMERCIAL

DETALLES DE INSTALACIÓN DISPONIBLES EN



CADdetails

MasterSpec®

NO A ESCALA. SOLO PARA ILUSTRACIÓN. COMUNIQUESE CON SU SYNLAWN LOCAL PARA LA INSTALACIÓN.



ROOFTOP



SYNLAWN®
a sportgroup company

SYNLAWN.COM • SYNLAWNGOLF.COM • (866) 796-5296



ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS

12/01/2022

**SYNLAWN®**

El césped más verde del mundo

ROOFDECK PREMIUM

Polímero de hilo primario	Polyethylene	Respaldo principal	13PP/18PET 2pt
Sección transversal de hilo	Omega suave	Tipo de recubrimiento	22 oz. EnviroLoc+
Color estándar	Verde campo / Oliva / Manzana	Denier/extremos de hilo PE	9,900 / 9
Construcción de tela	Con mechón	Denier/extremos de paja texturizada	5,000 / 8
Second Yarn Polymer Thatch	Polyethylene	Período de garantía	Tiempo de vida limitado
Segunda paja de polímero de hilo	Verde campo / Beige		

TELA DE ACABADO	SISTEMA INGLES		PRUEBA ASTM
Especificación nominal	Valor	Unidades	Método
Altura de la pila (nominal)	1 5/8	pulgadas	D-5823
Peso de la cara	100	oz/yd ²	D-5848
Peso total de la tela	128	oz/yd ²	D-5848
Peso de respaldo principal	6	oz/yd ²	D-5848
Peso del revestimiento secundario	22	oz/yd ²	D-5848
Lazo de mechón	> 8	lb.	D-1335
Fuerza de agarre al desgarro (promedio)	> 200	lb.	D-5034
Densidad lineal total del hilo	14,900	denier	D-1577
Elongación hasta la rotura	> 30	%	D-2256
Resistencia a la rotura del hilo	> 20	lb.	D-5793
Calibre de la máquina	3/8	pulgadas	D-5793
Inflamabilidad	Aprobado	-	D-2859
Permeabilidad al agua	>1,000	pulgadas por hora	D-1551
Ancho de la tela	15	pies	-

**SYNLAWN®**
a sportgroup company

SYNLAWN.COM • SYNLAWNGOLF.COM • (866) 796-5296

THEGREENESTTURFONEARTH.COM

**MasterSpec®**

CADETAILLS.COM

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS 12/01/2022