



SYNLAWN®

Plant-Based Artificial Grass

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



SYNFESCUE 80

Con una combinación perfecta de durabilidad y estética, este estilo de césped combina la tecnología HeatBlock™ con un realismo sorprendente, que lo convierte en la elección perfecta para una variedad de aplicaciones de césped y paisajismo.

SKU	SYN70
Hilo/Color de zona de hierba	PE / Verde campo / Manzana
Denier de zona de hierba	10,800 / 6
Hilo/Color de zona de paja	PE / Beige / Tostado
Denier de zona de paja	5,000 / 8
Forma de paja de zona de hierba	S + Omega
Altura de la pila terminada	1 3/4"
Peso de la pila terminada	80 oz.
Apoyo	13PP/18PET 2pt / 22oz. EnviroLoc+™
Calibre de mechón	3/8"
Peso total	108 oz.
Lazo de mechón	> 8 lb.
Permeabilidad	> 300 pulgadas p/hr
Características	EnviroLoc+™ HeatBlock™ Deluster, UV Stabilizers
Datos de prueba	USDA SYSTEM, ASTM D2859, E648, F1292, F1951, LIBRE DE PFA's



GARANTÍA DE POR VIDA INIGUALABLE



OPTIMAL DRAINAGE > 300" P/HR



TECNOLOGÍA HEATBLOCK™



RESPALDO A BASE DE PLANTAS ENVIROLOC+

PREGUNTE POR NUESTRO...

**SISTEMA DE RELLENO
ORGÁNICO CERTIFICADO
POR LA USDA**



**USDA
CERTIFIED
BIOBASED
PRODUCT**
PRODUCT 68%

SYNFescue 80 es un sistema de césped artificial de base biológica certificado por USDA en combinación con relleno orgánico, capaz de mostrar una etiqueta única de USDA que destaca su porcentaje de contenido de base biológica.



PAISAJE



MASCOTAS



REPRODUCIR



SYNLAWN®
a sportgroup company

SYNLAWN.COM • SYNLAWNGOLF.COM • (866) 796-5296

HECHO EN



EE. UU.

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS

12/01/2022

Polímero de hilo primario	Polyethylene	Respaldo principal	13PP/18PET 2pt
Sección transversal de hilo	S + Omega	Tipo de recubrimiento	22 oz. EnviroLoc+
Color estándar	Verde campo / Manzana	Denier/extremos de hilo PE	10,800 / 6
Construcción de tela	Con mechón	Denier/extremos de paja texturizada	5,000 / 8
Second Yarn Polymer Thatch	Polyethylene	Período de garantía	Tiempo de vida limitado
Segunda paja de polímero de hilo	Beige / Tostado		

TELA DE ACABADO	SISTEMA INGLES		PRUEBA ASTM
<i>Especificación nominal</i>	<i>Valor</i>	<i>Unidades</i>	<i>Método</i>
Altura de la pila (nominal)	1 3/4	pulgadas	D-5823
Peso de la cara	80	oz/yd ²	D-5848
Peso total de la tela	108	oz/yd ²	D-5848
Peso de respaldo principal	6	oz/yd ²	D-5848
Peso del revestimiento secundario	22	oz/yd ²	D-5848
Lazo de mechón	> 8	lb.	D-1335
Fuerza de agarre al desgarro (promedio)	> 200	lb.	D-5034
Densidad lineal total del hilo	15,800	denier	D-1577
Elongación hasta la rotura	> 30	%	D-2256
Resistencia a la rotura del hilo	> 20	lb.	D-5793
Calibre de la máquina	3/8	pulgadas	D-5793
Inflamabilidad	Aprobado	-	D-2859
Permeabilidad al agua	> 300	pulgadas por hora	D-1551
Ancho de la tela	15	pies	-