



SYNLAWN®

Césped artificial a base de plantas





ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



TEE STRIKE

Este césped artificial para la línea de salida es tan denso que soporta sin problemas un tee de golf estándar y brinda una sensación natural y realista que permite a los golfistas hacer swing en una superficie que no frenará la cabeza del palo. La construcción duradera de nailon ofrece un rendimiento incomparable respecto del polietileno con un rápido retorno de la inversión para instalaciones de golf.

| | |
|---------------------------------|---|
| SKU | SS301 |
| Hilo/Color de zona de hierba | Nailon / Verde |
| Denier de zona de hierba | 7,000 / 8 |
| Hilo/Color de zona de paja | - |
| Denier de zona de paja | - |
| Forma de paja de zona de hierba | Diamante texturizado |
| Altura de la pila terminada | 1" |
| Peso de la pila terminada | 120 oz. |
| Apoyo | 13PP/18PET 2pt / Black PU |
| Calibre de mechón | 3/16" |
| Peso total | 148 oz. |
| Lazo de mechón | > 8 lb. |
| Permeabilidad | - |
| Características | Estabilizadores UV |
| Datos de prueba | ASTM D2859, E84, E648, EN71, F1292, F1951, CAL 1350 |

-  GARANTÍA DE POR VIDA INIGUALABLE
-  FIBRAS DE NAILON PARA UNA DURABILIDAD INIGUALABLE
-  SOSTIENE TEES DE GOLF EN TAPETES Y TEE DE SALIDA
-  IDEAL PARA CAMPOS DE PRÁCTICAS Y SIMULADORES

DETALLES DE INSTALACIÓN DISPONIBLES EN

 CADdetails
MasterSpec®



NO A ESCALA. SOLO PARA ILUSTRACIÓN.
COMUNIQUESE CON SU SYNLAWN LOCAL PARA LA INSTALACIÓN.

SOLICITE UN...

 SISTEMA DE INSTALACIÓN
DAVE PELZ
SHOTSTOPPER™

 INSTALADOR
CERTIFICADO DE
GREENSMASTER™



 **SYNLAWN®**
a sportgroup company

SYNLAWN.COM • SYNLAWNGOLF.COM • (866) 796-5296



HECHO EN

EE. UU.

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS

04.10.2024

**SYNLAWN®**

El césped más verde del mundo

TEE STRIKE

| | | | |
|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------|
| Polímero de hilo primario | Nailon | Respaldo principal | 13PP/18PET 2pt |
| Sección transversal de hilo | Diamante texturizado | Tipo de recubrimiento | Black PU |
| Color estándar | Verde | Denier/extremos de hilo PE | 7,000 / 8 |
| Construcción de tela | Con mechón | Denier/extremos de paja texturizada | - |
| Second Yarn Polymer Thatch | - | Período de garantía | 10 años |
| Segunda paja de polímero de hilo | - | | |

| TELA DE ACABADO | SISTEMA INGLES | | PRUEBA ASTM |
|---|----------------|--------------------|-------------|
| Especificación nominal | Valor | Unidades | Método |
| Altura de la pila (nominal) | 1 | pulgadas | D-5823 |
| Peso de la cara | 120 | oz/yd ² | D-5848 |
| Peso total de la tela | 148 | oz/yd ² | D-5848 |
| Peso de respaldo principal | 6 | oz/yd ² | D-5848 |
| Peso del revestimiento secundario | 22 | oz/yd ² | D-5848 |
| Lazo de mechón | > 8 | lb. | D-1335 |
| Fuerza de agarre al desgarro (promedio) | > 200 | lb. | D-5034 |
| Densidad lineal total del hilo | 7,000 | denier | D-1577 |
| Elongación hasta la rotura | > 30 | % | D-2256 |
| Resistencia a la rotura del hilo | > 20 | lb. | D-5793 |
| Calibre de la máquina | 3/16 | pulgadas | D-5793 |
| Inflamabilidad | Aprobado | - | D-2859 |
| Permeabilidad al agua | - | pulgadas por hora | D-1551 |
| Ancho de la tela | 6 & 12 | pies | - |

**SYNLAWN®**
a sportgroup company

SYNLAWN.COM • SYNLAWNGOLF.COM • (866) 796-5296

THEGREENESTTURFONEARTH.COM

**MasterSpec®**

CADETAILLS.COM

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS

04.10.2024