



# SYNLAWN®

Césped artificial a base de plantas

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



## SYNFLFESCUE 100

Renueve su espacio al aire libre con este césped sintético de primera calidad, diseñado para imitar la apariencia y la sensación del césped natural. Perfecto para aplicaciones de jardín y paisajismo, este césped multicolor que parece natural proporciona una textura suave y realista al mismo tiempo que ofrece belleza y comodidad duraderas.

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| SKU                             | FE100  |
| Hilo/Color de zona de hierba    | PE / Verde campo / Manzana                           |
| Denier de zona de hierba        | 10,800 / 6   |
| Hilo/Color de zona de paja      | PE / Beige / Tostado                                 |
| Denier de zona de paja          | 5,000 / 8  |
| Forma de paja de zona de hierba | S + Omega  |
| Altura de la pila terminada     | 2"   |
| Peso de la pila terminada       | 100 oz.  |
| Apoyo                           | 13PP/18PET 2pt / 22oz. EnviroLoc+™                   |
| Calibre de mechón               | 3/8"   |
| Peso total                      | 128 oz.  |
| Lazo de mechón                  | > 8 lb.  |
| Permeabilidad                   | > 400 pulgadas p/hr                                  |
| Características                 | EnviroLoc+™<br>HeatBlock™<br>Deluster UV Stabilizers |
| Datos de prueba                 | ASTM D2859, E648, F1551, F1951, F2765, EN12616       |



GARANTÍA DE POR VIDA INIGUALABLE



DRENAJE ÓPTIMO >400" POR HORA



TECNOLOGÍA HEATBLOCK™



CÉSPED MULTICOLORES SUAVES

DETALLES DE INSTALACIÓN DISPONIBLES EN

CADdetails  
MasterSpec®

NO A ESCALA. SOLO PARA ILUSTRACIÓN.  
COMUNIQUESE CON SU SYNLAWN LOCAL PARA LA INSTALACIÓN.



PAISAJE



MASCOTAS



REPRODUCIR



SYNLAWN®  
a sportgroup company

SYNLAWN.COM • SYNLAWNGOLF.COM • (866) 796-5296



HECHO EN  
 EE. UU.

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS

04.11.2024

**SYNLAWN®**

El césped más verde del mundo

**SYNFESCUE 100**

|                                  |                       |                                     |                         |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Polímero de hilo primario        | Polyethylene          | Respaldo principal                  | 13PP/18PET 2pt          |
| Sección transversal de hilo      | S + Omega             | Tipo de recubrimiento               | 22 oz. EnviroLoc+       |
| Color estándar                   | Verde campo / Manzana | Denier/extremos de hilo PE          | 10,800 / 6              |
| Construcción de tela             | Con mechón            | Denier/extremos de paja texturizada | 5,000 / 8               |
| Second Yarn Polymer Thatch       | Polyethylene          | Período de garantía                 | Tiempo de vida limitado |
| Segunda paja de polímero de hilo | Beige / Tostado       |                                     |                         |

| TELA DE ACABADO                         | SISTEMA INGLES |                    | PRUEBA ASTM |
|---|----------------|--------------------|-------------|
| Especificación nominal                  | Valor          | Unidades           | Método      |
| Altura de la pila (nominal)             | 2              | pulgadas           | D-5823      |
| Peso de la cara                         | 100            | oz/yd <sup>2</sup> | D-5848      |
| Peso total de la tela                   | 128            | oz/yd <sup>2</sup> | D-5848      |
| Peso de respaldo principal              | 6              | oz/yd <sup>2</sup> | D-5848      |
| Peso del revestimiento secundario       | 22             | oz/yd <sup>2</sup> | D-5848      |
| Lazo de mechón                          | > 8            | lb.                | D-1335      |
| Fuerza de agarre al desgarro (promedio) | > 200          | lb.                | D-5034      |
| Densidad lineal total del hilo          | 15,800         | denier             | D-1577      |
| Elongación hasta la rotura              | > 30           | %                  | D-2256      |
| Resistencia a la rotura del hilo        | > 20           | lb.                | D-5793      |
| Calibre de la máquina                   | 3/8            | pulgadas           | D-5793      |
| Inflamabilidad                          | Aprobado       | -                  | D-2859      |
| Permeabilidad al agua                   | > 400          | pulgadas por hora  | D-1551      |
| Ancho de la tela                        | 15             | pies               | -           |

**SYNLAWN®**  
a sportgroup company

SYNLAWN.COM • SYNLAWNGOLF.COM • (866) 796-5296

THEGREENESTTURFONEARTH.COM

**MasterSpec®**

CADETAILLS.COM

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS

04.11.2024