



SYNLAWN®

Césped artificial a base de plantas

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



SYNFESCUE 343

Ofrece resistencia y estabilidad dimensional superiores sin dejar de ser agradable a la vista y al bolsillo. Al incorporar la tecnología Super Yarn™, este césped para jardines ofrece extrema flexibilidad y durabilidad, y se convierte en la solución perfecta para múltiples aplicaciones.



ANTIMICROBIANO
SANITIZED®

TECNOLOGÍA SUPER YARN™

REFLECTANTE IR
DUALCHILL™

ANTIESTÁTICO
STATBLOCK™



CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL FUEGO



DRENAJE ÓPTIMO > 1,000" P/HR



RESPALDO EXCLUSIVO DE ENVIROLOC+™



GARANTÍA DE POR VIDA INIGUALABLE

DETALLES DE INSTALACIÓN DISPONIBLES EN



CADdetails

MasterSpec®

NO A ESCALA. SOLO PARA ILUSTRACIÓN.
COMUNIQUESE CON SU SYNLAWN LOCAL PARA LA INSTALACIÓN.



PAISAJE



MASCOTAS



REPRODUCIR



TECHO

SKU	SF343
Hilo/Color de zona de hierba	PE / Verde campo / Manzana
Denier de zona de hierba	10,800 / 6
Hilo/Color de zona de paja	PE / Verde campo / Beige
Denier de zona de paja	5,000 / 8
Forma de paja de zona de hierba	Omega
Altura de la pila terminada	2"
Peso de la pila terminada	80 oz.
Apoyo	13/18 PP 2 partes / 22oz. EnviroLoc+™
Calibre de mechón	3/8"
Peso total	108 oz.
Lazo de mechón	> 8 lb.
Permeabilidad	> 1,000 pulgadas por / SY
Características	Sanitized®, EnviroLoc+™, Antiestático StatBlock™, Reflectante IR DualChill™, Deslustrar, Estabilizadores UV
Datos de prueba	ASTM E108 CLASS A FIRE, D2859, E648, EN71, F1292, F1551, F1951, F2765



SYNLAWN®
a sportgroup company

SYNLAWN.COM • SYNLAWNGOLF.COM • (866) 796-5296



HECHO EN
 EE. UU.



ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS

04.11.2024



Polímero de hilo primario	Polyethylene	Respaldo principal	13/18 PP 2-partes
Sección transversal de hilo	Omega	Tipo de recubrimiento	22 oz. EnviroLoc+
Color estándar	Verde campo / Manzana	Denier/extremos de hilo PE	10,800 / 6
Construcción de tela	Con mechón	Denier/extremos de paja texturizada	5,000 / 8
Second Yarn Polymer Thatch	Polyethylene	Período de garantía	Tiempo de vida limitado
Segunda paja de polímero de hilo	Verde campo / Beige		

TELA DE ACABADO	SISTEMA INGLES		PRUEBA ASTM
Especificación nominal	Valor	Unidades	Método
Altura de la pila (nominal)	2	pulgadas	D-5823
Peso de la cara	80	oz/yd ²	D-5848
Peso total de la tela	108	oz/yd ²	D-5848
Peso de respaldo principal	6	oz/yd ²	D-5848
Peso del revestimiento secundario	22	oz/yd ²	D-5848
Lazo de mechón	> 8	lb.	D-1335
Fuerza de agarre al desgarro (promedio)	> 200	lb.	D-5034
Densidad lineal total del hilo	15,800	denier	D-1577
Elongación hasta la rotura	> 30	%	D-2256
Resistencia a la rotura del hilo	> 20	lb.	D-5793
Calibre de la máquina	3/8	pulgadas	D-5793
Inflamabilidad	Aprobado	-	D-2859
Permeabilidad al agua	> 1,000	pulgadas por hora	D-1551
Ancho de la tela	15	pies	-

