



SYNLAWN®

Césped artificial a base de plantas

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



SYNFESCUE 60

Experimente la combinación perfecta de realismo y elegancia con uno de nuestros estilos de césped más vendidos, ideal no solo para césped sino también para proyectos de paisajismo. Disfrute de la belleza y sofisticación que aporta a cualquier espacio al aire libre.

SKU	FES60
Hilo/Color de zona de hierba	PE / Verde campo / Manzana
Denier de zona de hierba	10,800 / 6
Hilo/Color de zona de paja	PE / Verde campo / Beige
Denier de zona de paja	5,000 / 8
Forma de paja de zona de hierba	S + Omega
Altura de la pila terminada	1 1/2"
Peso de la pila terminada	60 oz.
Apoyo	13PP/18PET 2pt / 22oz. EnviroLoc+™
Calibre de mechón	3/8"
Peso total	88 oz.
Lazo de mechón	> 8 lb.
Permeabilidad	> 400 pulgadas p/hr
Características	EnviroLoc+™ HeatBlock™ Deluster, UV Stabilizers
Datos de prueba	ASTM D2859, E648, F1292, F1951, F2765, EN12616, IPEMA



GARANTÍA DE POR VIDA INIGUALABLE



DRENAJE ÓPTIMO >300" POR HORA




TECNOLOGÍA HEATBLOCK™



IDEAL PARA UNA ESTÉTICA DE CÉSPED NATURAL

PREGUNTE POR NUESTRO...

**SISTEMA DE RELLENO
ORGÁNICO CERTIFICADO
POR LA USDA**



**USDA
CERTIFIED
BIOBASED
PRODUCT**
PRODUCT 75%
FP

SYNFescue 60 es un sistema de césped artificial de base biológica certificado por USDA en combinación con relleno orgánico, capaz de mostrar una etiqueta única de USDA que destaca su porcentaje de contenido de base biológica.



PAISAJE



MASCOTAS



REPRODUCIR



TECHO



SYNLAWN®
a sportgroup company

SYNLAWN.COM • SYNLAWNGOLF.COM • (866) 796-5296



HECHO EN

EE. UU.



ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS

04.11.2024



Polímero de hilo primario	Polyethylene	Respaldo principal	13PP/18PET 2pt
Sección transversal de hilo	S + Omega	Tipo de recubrimiento	22 oz. EnviroLoc+
Color estándar	Verde campo / Manzana	Denier/extremos de hilo PE	10,800 / 6
Construcción de tela	Tufted	Denier/extremos de paja texturizada	5,000 / 8
Second Yarn Polymer Thatch	Polyethylene	Período de garantía	Limited Lifetime
Segunda paja de polímero de hilo	Verde campo / Beige		

TELA DE ACABADO	SISTEMA INGLES		PRUEBA ASTM
	Valor	Unidades	Método
<i>Especificación nominal</i>			
Altura de la pila (nominal)	1 1/2	pulgadas	D-5823
Peso de la cara	60	oz/yd ²	D-5848
Peso total de la tela	88	oz/yd ²	D-5848
Peso de respaldo principal	6	oz/yd ²	D-5848
Peso del revestimiento secundario	22	oz/yd ²	D-5848
Lazo de mechón	> 8	lb.	D-1335
Fuerza de agarre al desgarro (promedio)	> 200	lb.	D-5034
Densidad lineal total del hilo	15,800	denier	D-1577
Elongación hasta la rotura	> 30	%	D-2256
Resistencia a la rotura del hilo	> 20	lb.	D-5793
Calibre de la máquina	3/8	pulgadas	D-5793
Inflamabilidad	Aprobado	-	D-2859
Permeabilidad al agua	> 400	pulgadas por hora	D-1551
Ancho de la tela	15	pies	-

