



SYNLAWN®

Césped artificial a base de plantas

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



SYNFLFESCUE 80

Mejore su espacio al aire libre con este césped artificial de primera calidad, diseñado para aplicaciones de césped y paisajismo residenciales o comerciales. Con fibras de césped vibrantes y multicolores, esta variedad de césped premium de bajo mantenimiento garantiza una solución hermosa y duradera para sus necesidades de paisajismo.

SKU	FES80
Hilo/Color de zona de hierba	PE / Verde campo / Manzana
Denier de zona de hierba	10,800 / 6
Hilo/Color de zona de paja	PE / Beige / Tostado
Denier de zona de paja	5,000 / 8
Forma de paja de zona de hierba	S + Omega
Altura de la pila terminada	1 3/4"
Peso de la pila terminada	80 oz.
Apoyo	13PP/18PET 2pt / 22oz. EnviroLoc+™
Calibre de mechón	3/8"
Peso total	108 oz.
Lazo de mechón	> 8 lb.
Permeabilidad	> 400 pulgadas p/hr
Características	EnviroLoc+™ HeatBlock™ Deluster, UV Stabilizers
Datos de prueba	ASTM D2859, E648, F1292, F1951, F2765, EN12616



GARANTÍA DE POR VIDA INIGUALABLE



OPTIMAL DRAINAGE > 400" P/HR



TECNOLOGÍA HEATBLOCK™



RESPALDO A BASE DE PLANTAS ENVIROLOC+

DETALLES DE INSTALACIÓN DISPONIBLES EN



CADdetails

MasterSpec®

NO A ESCALA. SOLO PARA ILUSTRACIÓN.
COMUNÍQUESE CON SU SYNLAWN LOCAL PARA LA INSTALACIÓN.



PAISAJE



MASCOTAS



REPRODUCIR



SYNLAWN®
a sportgroup company

SYNLAWN.COM • SYNLAWNGOLF.COM • (866) 796-5296



HECHO EN

EE. UU.

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS

04.11.2024



Polímero de hilo primario	Polyethylene	Respaldo principal	13PP/18PET 2pt
Sección transversal de hilo	S + Omega	Tipo de recubrimiento	22 oz. EnviroLoc+
Color estándar	Verde campo / Manzana	Denier/extremos de hilo PE	10,800 / 6
Construcción de tela	Con mechón	Denier/extremos de paja texturizada	5,000 / 8
Second Yarn Polymer Thatch	Polyethylene	Período de garantía	Tiempo de vida limitado
Segunda paja de polímero de hilo	Beige / Tostado		

TELA DE ACABADO	SISTEMA INGLES		PRUEBA ASTM
Especificación nominal	Valor	Unidades	Método
Altura de la pila (nominal)	1 3/4	pulgadas	D-5823
Peso de la cara	80	oz/yd ²	D-5848
Peso total de la tela	108	oz/yd ²	D-5848
Peso de respaldo principal	6	oz/yd ²	D-5848
Peso del revestimiento secundario	22	oz/yd ²	D-5848
Lazo de mechón	> 8	lb.	D-1335
Fuerza de agarre al desgarro (promedio)	> 200	lb.	D-5034
Densidad lineal total del hilo	15,800	denier	D-1577
Elongación hasta la rotura	> 30	%	D-2256
Resistencia a la rotura del hilo	> 20	lb.	D-5793
Calibre de la máquina	3/8	pulgadas	D-5793
Inflamabilidad	Aprobado	-	D-2859
Permeabilidad al agua	> 400	pulgadas por hora	D-1551
Ancho de la tela	15	pies	-

