



## SYNPRO 58

Este estilo de césped artificial versátil y de bajo mantenimiento combina una hermosa estética con durabilidad y resistencia excelentes, y es adecuado para todas las aplicaciones de jardín y paisajismo con tránsito peatonal moderado.

SKU	SYN58
Hilo/Color de zona de hierba	PE / Verde campo / Oliva
Denier de zona de hierba	8,000 / 8
Hilo/Color de zona de paja	PE / Beige / Marrón
Denier de zona de paja	3,600 / 8
Forma de paja de zona de hierba	Mini C
Altura de la pila terminada	1 1/2"
Peso de la pila terminada	58 oz.
Apoyo	(2) 13 pic PP
Calibre de mechón	3/8"
Peso total	85 oz.
Lazo de mechón	> 8 lb.
Permeabilidad	> 300 pulgadas p/hr
Características	HeatBlock™, Deluster, UV Stabilizers
Datos de prueba	-

- GARANTÍA DE POR VIDA INIGUALABLE
- DURADERO Y RESISTENTE
- APTO PARA USO EN TODOS LOS CLIMAS Y REGIONES
- IDEAL PARA UNA ESTÉTICA DE CÉSPED NATURAL

DETALLES DE INSTALACIÓN DISPONIBLES EN



NO A ESCALA. SOLO PARA ILUSTRACIÓN. COMUNÍQUESE CON SU SYNLAWN LOCAL PARA LA INSTALACIÓN.





Polímero de hilo primario	Polyethylene	Respaldo principal	(2) 13 pic PP
Sección transversal de hilo	Mini C	Tipo de recubrimiento	-
Color estándar	Verde campo / Oliva	Denier/extremos de hilo PE	8,000 / 8
Construcción de tela	Con mechón	Denier/extremos de paja texturizada	3,600 / 8
Second Yarn Polymer Thatch	Polyethylene	Período de garantía	10 Años
Segunda paja de polímero de hilo	Beige / Marrón		

TELA DE ACABADO	SISTEMA INGLES		PRUEBA ASTM
<i>Especificación nominal</i>	<i>Valor</i>	<i>Unidades</i>	<i>Método</i>
Altura de la pila (nominal)	1 1/2	pulgadas	D-5823
Peso de la cara	58	oz/yd <sup>2</sup>	D-5848
Peso total de la tela	85	oz/yd <sup>2</sup>	D-5848
Peso de respaldo principal	6	oz/yd <sup>2</sup>	D-5848
Peso del revestimiento secundario	22	oz/yd <sup>2</sup>	D-5848
Lazo de mechón	> 8	lb.	D-1335
Fuerza de agarre al desgarro (promedio)	> 200	lb.	D-5034
Densidad lineal total del hilo	11,600	denier	D-1577
Elongación hasta la rotura	> 60	%	D-2256
Resistencia a la rotura del hilo	> 8	lb.	D-5793
Calibre de la máquina	3/8	pulgadas	D-5793
Inflamabilidad	Aprobado	-	D-2859
Permeabilidad al agua	> 300	pulgadas por hora	D-1551
Ancho de la tela	15	pies	-

