



SYNRYE 239

Experimente una seguridad y un rendimiento inigualables con este césped sintético diseñado para zonas peatonales de mucho tráfico, como edificios de oficinas y escuelas. Con una **CERTIFICACIÓN DE CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL FUEGO ASTM E108 DE CLASE A**, ofrece seguridad de primer nivel contra incendios, ideal para entornos exigentes.

SKU	SR239
Hilo/Color de zona de hierba	Nailon / Verde campo/Oliva
Denier de zona de hierba	6,000 / 8
Hilo/Color de zona de paja	Nailon / Verde campo/Marrón
Denier de zona de paja	4,000 / 8
Forma de paja de zona de hierba	Texturizado
Altura de la pila terminada	1 3/8"
Peso de la pila terminada	60 oz.
Apoyo	18/18 PP 2 partes / 22oz. EnviroLoc+™
Calibre de mechón	3/8"
Peso total	88 oz.
Lazo de mechón	> 8 lb.
Permeabilidad	> 250 pulgadas p/hr
Características	EnviroLoc+™
Datos de prueba	ASTM E108 CLASS A FIRE, D2859, E648, EN12616

- CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL FUEGO
- GARANTÍA DE POR VIDA INIGUALABLE
- UV PROTEGIDO DE LA LUZ REFLECTANTE
- PARA ROOFTOPS DE ALTO TRÁFICO Y APLICACIONES COMERCIALES

INSTALLATION DETAILS AVAILABLE AT

CADdetails
MasterSpec®

NOT TO SCALE. FOR ILLUSTRATION ONLY.
CONTACT YOUR LOCAL SYNLAWN FOR INSTALLATION.



- TECHO
- MULTI-USE
- REPRODUCIR
- PAISAJE
- GOLF





Polímero de hilo primario	Nailon	Respaldo principal	(2) 13 pic PP
Sección transversal de hilo	Texturizado	Tipo de recubrimiento	22 oz. EnviroLoc+
Color estándar	Verde campo/Oliva	Denier/extremos de hilo PE	6,000 / 8
Construcción de tela	Con mechón	Denier/extremos de paja texturizada	4,000 / 8
Second Yarn Polymer Thatch	Nailon	Período de garantía	Tiempo de vida limitado
Segunda paja de polímero de hilo	Verde campo/Marrón		

TELA DE ACABADO	ENGLISH SYSTEM		ASTM TEST
<i>Especificación nominal</i>	<i>Value</i>	<i>Unidades</i>	<i>Method</i>
Altura de la pila (nominal)	1 3/8	pulgadas	D-5823
Peso de la cara	60	oz/yd ²	D-5848
Peso total de la tela	88	oz/yd ²	D-5848
Peso de respaldo principal	6	oz/yd ²	D-5848
Peso del revestimiento secundario	22	oz/yd ²	D-5848
Lazo de mechón	> 8	lb.	D-1335
Fuerza de agarre al desgarro (promedio)	> 200	lb.	D-5034
Densidad lineal total del hilo	12,000	denier	D-1577
Elongación hasta la rotura	> 30	%	D-2256
Resistencia a la rotura del hilo	> 20	lb.	D-5793
Calibre de la máquina	3/8	pulgadas	D-5793
Inflamabilidad	Aprobado	-	D-2859
Permeabilidad al agua	> 250	pulgadas por hora	D-1551
Ancho de la tela	15	pies	-

